

Gürmas Gürel Makina Sanayi A.Ş.
Mermer, Granit & Doğaltaş
İşleme Makinaları Kataloğu

Gürmas Gürel Machine Industry Co.
Marble, Granite & Natural Stone
Processing Machine Catalogue

2008



gürmas
gürel makina sanayi anonim şirketi

320 Cross Cutting Machine Baş Kesme Makinası



Cross cutting machine is used for calibrating the heads of the slabs that are taken from the block-cutting machine. The machine is capable of perpendicular cutting and also it has brake system against the breaking the stone at the end of the process.

The cutting plane is planned like the guide plane. Cutting sizes are set in the standard sizes by arranged canals, and these canals make the measure arranger move easily and get ready to cutting process.

Cutting movement of machine can be produced with hydraulics or electronically speed control by your order.

Again to your order machine can be produced with resizable two separate saw up to 650 mm.

Blokkesme makinesinden kesilmiş plakaların başlarını düzeltmekte kullanılan Başkesme Makinesi gönyesinde kesim yapma özelliğinde ve çıkışta kırılmayı önleyen frenleme tertibatı vardır.

Mermerin kesildiği düzlem de alın dayama gibi planya edilmiştir. Kesim ölçüleri standart olan taşlar için hazırlanmış kanallar dayamanın rahat hareket etmesini ve kesim hazırlığını kolaylaştırmaktadır.

Talep durumuna göre kesme hareketi hidrolik veya elektronik hız kontrollü olarak imal edilmektedir.

Yine talebe göre 650 mm.ye kadar ayarlanabilir özellikte iki ayrı testereli olarak ebatlama makinesi imalatımız vardır.

320 Cross Cutting Machine

Baş Kesme Makinası

Teknik Özellikler	Technical Specification	324 Cross Cutting 324 Baş Kesme	325 Cross Cutting w/ 2 Disc 325 Baş Kesme 2 Testereli	327 Cross Cutting w/ 4 Disc 327 Baş Kesme 4 Testereli
Kesme kursu	Useful working stroke	650 mm.	650 mm.	650 mm.
Kesme genişliği	Useful working width	-	Min. 150 mm. - Max. 650 mm.	Min. 150 mm. - Max. 2000 mm.
Testere Sayısı	Number of Disc	1	2	4
Testere Çapı	Disc diameter	350 mm.	350 mm.	350 mm.
Testere motoru	Disc motor	7,5 Hp.	5.5 Hp.	5.5 Hp.
Bant hareket motoru	Belt movement motor	-	-	2 Hp.
Köprü hareket sistemi	Bridge movement system	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled	Hız kontrollü Speed controlled
Köprü hareket hız aralığı	Bridge movement speed range	0.5-3,5 m/min.	0.5-3,5 m/min.	0.5-3,5 m/min.
Köprü hareket motoru	Bridge movement motor	1,5 Hp.	1,5 Hp.	1,5 Hp.
Makina uzunluğu	Machine length	3050 mm.	3600 mm.	3750 mm.
Makina genişliği	Machine width	2160 mm.	2160 mm.	2200 mm.
Makina yüksekliği	Machine height	1450 mm.	1450 mm.	2000 mm.
Yaklaşık ağırlık	Approximate mass	850 kg.	1300 kg.	3500 kg.